

GO30D

GENERADOR DE RESPALDO DIÉSEL • 3 KVA

SKU 1030 11277



Unidad Generadora

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Fases	Monofásico
Corriente nominal	12,1A
Potencia nominal	2,8kW / 2,8kVA
Potencia máxima	3,0kW / 3,0kVA
Regulación de voltaje	AVR
Factor de potencia	1 (coseno de ϕ)

Panel de Control y Accesorios

Medidores agrupados	Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro
Alarmas	Aceite
Conexiones	2 salidas AC 230V
Bornera	-
Salida DC (voltaje/corriente)	12V DC / 8,3A
Accesorios	Herramientas - enchufes machos - juego de llaves

Unidad Motriz

Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
Diámetro x carrera	78 x 62mm
Refrigeración	Por aire
Relación de compresión	20:1
Aspiración	Natural
Velocidad de giro	3.000rpm
Partida	Manual
Tipo de batería	-
Batería	-
Nivel de ruido	74dB(A)/7m

Combustible

Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	0,73L/kWh (70% carga)
Capacidad estanque combustible	12,5L
Autonomía	12h

Aceite

Tipo de aceite	15W-40
Capacidad cárter de aceite	1L

Dimensiones y Peso

Medidas embalaje (L x A x H)	70 x 51 x 58cm
Medidas equipo armado (L x A x H)	72 x 52 x 79cm
Peso vacío	70kg
Peso lleno	83,5kg

PRODUCTO
CERTIFICADO SEC

