

GO80DE3

GENERADOR DE RESPALDO DIÉSEL - 8,1 KVA

SKU 1030 11279



Unidad Generadora	Voltaje	230V - 400V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Trifásico
	Corriente nominal	10,8A
	Potencia nominal	6kW / 7,5kVA
	Potencia máxima	6,5kW / 8,1kVA
	Regulación de voltaje	AVR
	Factor de potencia	0,8 (coseno de ϕ)
Panel de Control y Accesorios	Medidores agrupados	Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro
	Alarmas	Aceite
	Conexiones	1 salida AC 230V, 1 salida AC 380V
	Bornera	-
	Salida DC (voltaje/corriente)	12V DC / 8,3A
	Accesorios	Herramientas - manual - enchufes machos - ruedas
Unidad Motriz	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
	Diámetro x carrera	92 x 75mm
	Refrigeración	Por aire
	Relación de compresión	19,5:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	3.000rpm
	Partida	Eléctrica / Manual
	Tipo de batería	Plomo - Ácido
	Batería	12V - 36A
Combustible	Nivel de ruido	74dB(A)/7m
	Tipo de combustible	Diésel
	Consumo de combustible	1,75L/kWh (70% carga)
	Capacidad estanque combustible	12,5L
Aceite	Autonomía	5h
	Tipo de aceite	15W-40
Dimensiones y Peso	Capacidad cárter de aceite	1,6L
	Medidas embalaje (L x A x H)	76,5 x 53 x 65cm
	Medidas equipo armado (L x A x H)	74 x 51 x 63cm
	Peso vacío	125kg
	Peso lleno	139,1kg

PRODUCTO
CERTIFICADO SEC

