

GS850D

GENERADOR DE RESPALDO DIÉSEL - 6,5 KVA

SKU 1030 11280



Unidad Generadora

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Fases	Monofásico
Corriente nominal	26A
Potencia nominal	6kW / 6kVA
Potencia máxima	6,5kW / 6,5kVA
Regulación de voltaje	AVR
Factor de potencia	1 (coseno de ϕ)

Panel de Control y Accesorios

Medidores agrupados	Voltaje - carga - amperaje - horas - rpm
Alarmas	Voltaje - frecuencia - amperaje - presión de aceite
Protecciones	Temperatura - parada de emergencia - mantención
Conexiones	2 enchufes 250V / 30A
Bornera	Sí
Salida DC (voltaje/corriente)	12V / 8,3A
Accesorios	Herramientas - manual - enchufes machos - ruedas

Unidad Motriz

Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
Diámetro x carrera	92 x 75mm
Refrigeración	Por aire
Relación de compresión	19:1
Aspiración	Natural
Velocidad de giro	3.000rpm
Partida	Eléctrica
Tipo de batería	Plomo - Ácido
Batería	12V - 36A
Nivel de ruido	74dB(A)/7m

Combustible

Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	1,75L/kWh (70% carga)
Capacidad estanque combustible	14,5L
Autonomía	5,8h

Aceite

Tipo de aceite	15W-40
Capacidad cárter de aceite	1,7L

Dimensiones y Peso

Medidas embalaje (L x A x H)	100 x 57 x 72cm
Medidas equipo armado (L x A x H)	95 x 55 x 75cm
Peso vacío	170kg
Peso lleno	176,2kg

PRODUCTO
CERTIFICADO SEC

