

GS1200D

GENERADOR DE RESPALDO DIÉSEL - 12 KVA

SKU 1030 11281



Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Monofásico
	Corriente nominal	47,8A
	Potencia nominal	11kW / 11kVA
	Potencia máxima	12kW / 12kVA
	Regulación de voltaje	AVR
	Factor de potencia	1 (coseno de ϕ)
Panel de Control y Accesorios	Medidores agrupados	Voltaje - carga - amperaje - horas - rpm
	Alarmas	Voltaje - frecuencia - amperaje - presión de aceite
	Protecciones	Temperatura - parada de emergencia - mantención
	Conexiones	2 enchufes 250V / 30A
	Bornera	Sí
	Salida DC (voltaje/corriente)	12V / 8,3A
	Accesorios	Herramientas - manual - enchufes machos - ruedas
Unidad Motriz	Tipo motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
	Diámetro x carrera	92 x 75mm
	Refrigeración	Por aire
	Relación de compresión	20:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	3.000rpm
	Partida	Eléctrica
	Tipo de batería	Plomo - Ácido
	Batería	12V - 36A
	Nivel de ruido	74dB(A)/7m
Combustible	Tipo de combustible	Diésel
	Consumo de combustible	2,2L/kWh (70% carga)
	Capacidad estanque combustible	25L
	Autonomía	8h
Aceite	Tipo de aceite	15W-40
	Capacidad cárter de aceite	2,8L
Dimensiones y Peso	Medidas embalaje (L x A x H)	117 x 70 x 88cm
	Medidas equipo armado (L x A x H)	110 x 65 x 78cm
	Peso vacío	260kg
	Peso lleno	287,8kg

PRODUCTO
CERTIFICADO SEC

