

GSS22D3

GENERADOR DE USO CONTINUO DIÉSEL - 22 KVA

SKU 1030 11283



Unidad Generadora	Voltaje	230V - 400V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Trifásico
	Corriente nominal	28,9A
	Potencia nominal	16kW / 20kVA
	Potencia máxima	18kW / 22kVA
	Regulación de voltaje	AVR
	Factor de potencia	0,8 (coseno de ϕ)
Panel de Control y Accesorios	Medidores agrupados	Voltaje - frecuencia - amperaje - presión - temperatura
	Alarmas	Voltaje - frecuencia - amperaje - presión de aceite
	Protecciones	Temperatura - parada de emergencia - mantención
	Conexiones	2 enchufes hembra 230V / 30A
	Bornera	Sí
	Salida DC (voltaje/corriente)	-
	Accesorios	Herramientas - manual - enchufes machos - llaves
Unidad Motriz	Tipo motor	Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos
	Diámetro x carrera	90 x 100cm
	Refrigeración	Por agua
	Capacidad refrigerante	5 - 9L
	Relación de compresión	18:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	1.500rpm
	Partida	Eléctrica
	Tipo de batería	Plomo - Ácido
	Batería	12V - 60A
	Nivel de ruido	70dB(A)/7m
Combustible	Tipo de combustible	Diésel
	Consumo de combustible	4,05L/kWh (70% carga)
	Capacidad estanque combustible	92L
	Autonomía	15,9h
Aceite	Tipo de aceite	15W-40
	Capacidad cárter de aceite	8L
Dimensiones y Peso	Medidas embalaje (L x A x H)	190 x 92 x 118cm
	Medidas equipo armado (L x A x H)	189 x 91 x 116cm
	Peso vacío	770kg
	Peso lleno	870kg

PRODUCTO
CERTIFICADO SEC

