

POTENCIA NOMINAL

6 kW / 6 kVA

POTENCIA MÁX.

6,5 kW / 6,5 kVA

VOLTAJE

220 V

AUTONOMÍA

8 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	GO70GTA
VOLTAJE	220 V
FRECUENCIA	50 Hz
FASES	Monofásico
CORRIENTE NOMINAL	27,3 A
POTENCIA NOMINAL	6 kW / 6 kVA
POTENCIA MÁXIMA	6,5 kW / 6,5 kVA
REGULACIÓN VOLTAJE	AVR
FACTOR POTENCIA	1 (coseno de phi)
MEDIDORES	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro
ALARMA	Aceite
CONEXIONES	1 salida 220V/16A + 1 industrial 220V/32A
SALIDA DC	12V DC / 8,3A
ACCESORIOS	Herramientas - Manual - Enchufes - Ruedas
TIPO MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos
DIÁMETRO x CARRERA	90 x 66 mm
REFRIGERACIÓN	Por aire
RELACIÓN COMPRESIÓN	8,5:1
ASPIRACIÓN	Natural
VELOCIDAD DE GIRO	3.000 rpm
PARTIDA	Eléctrica / Manual + conexión ATS
TIPO DE BATERÍA	Litio
BATERÍA	12 V - 9 A
NIVEL DE RUIDO	74 dB(A) / 7 m
COMBUSTIBLE	Gasolina
CAPACIDAD ESTANQUE	28 L
AUTONOMÍA	8 h
ACEITE	15W-40 / 1,1 L
MEDIDAS EQUIPO	73 x 57 x 58 cm
PESO VACÍO / LLENO	92 kg / 119,1 kg

VISTA COMPLETA DEL PRODUCTO



CONEXIÓN

ATS

SALIDAS

16A + 32A

BATERÍA

LITIO 12V - 9A

REGULACIÓN

AVR

ESTANQUE

28 L

AUTONOMÍA

8 HORAS

INFORMACIÓN DESTACADA

Generador de respaldo a gasolina con conexión ATS.
Incluye herramientas, manual, enchufes machos y ruedas.