

POTENCIA NOMINAL

8 kW / 8 kVA

POTENCIA MÁX.

8,5 kW / 8,5 kVA

VOLTAJE

220 V

AUTONOMÍA

6 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	GO82GTA
VOLTAJE	220 V
FRECUENCIA	50 Hz
FASES	Monofásico
CORRIENTE NOMINAL	36,4 A
POTENCIA NOMINAL	8 kW / 8 kVA
POTENCIA MÁXIMA	8,5 kW / 8,5 kVA
REGULACIÓN VOLTAJE	AVR
FACTOR POTENCIA	1 (coseno de phi)
MEDIDORES	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro
ALARMA	Aceite
CONEXIONES	2 salidas industriales 220V/32A
SALIDA DC	12V DC / 8,3A
ACCESORIOS	Herramientas - Manual - Enchufes - Ruedas
TIPO MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos
DIÁMETRO x CARRERA	94 x 72 mm
REFRIGERACIÓN	Por aire
RELACIÓN COMPRESIÓN	9+-0,2
ASPIRACIÓN	Natural
VELOCIDAD DE GIRO	3.000 rpm
PARTIDA	Eléctrica / Manual + conexión ATS
TIPO DE BATERÍA	Litio
BATERÍA	12 V - 9 A
NIVEL DE RUIDO	74 dB(A) / 7 m
COMBUSTIBLE	Gasolina
CAPACIDAD ESTANQUE	28 L
AUTONOMÍA	6 h
ACEITE	15W-40 / 1,2 L
MEDIDAS EQUIPO	73 x 57 x 58 cm
PESO VACÍO / LLENO	102 kg / 131,2 kg

VISTA COMPLETA DEL PRODUCTO



CONEXIÓN

ATS

SALIDAS

2 x 220V / 32A

BATERÍA

LITIO 12V - 9A

REGULACIÓN

AVR

ESTANQUE

28 L

AUTONOMÍA

6 HORAS

INFORMACIÓN DESTACADA

Generador de respaldo a gasolina con conexión ATS.
Incluye herramientas, manual, enchufes machos y ruedas.