

GP4518

MOTOSIERRA A COMBUSTIÓN 2T

SKU 1030 11800

Espada de 18" · Motor 2,3HP · Freno de cadena inercial
Avanzado sistema antivibración



UNIDAD MOTRIZ	Tipo motor	Monocilíndrico, 2 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Cilindrada	45,02cc
	Aspiración	Natural
	Potencia nominal	1,7kW / 2,3HP
	Carburador	Tipo diafragma
	Velocidad en ralentí del motor	3.000 ± 400min ⁻¹
	Sistema de encendido	CDI
	Bujía	L8RTF / RCJ7Y / NGK BPMR7A / L7RTC
	Partida	Manual
COMBUSTIBLE	Tipo de mezcla	Gasolina + aceite 2T
	Tipo de gasolina	Gasolina 93 octanos sin plomo
	Tipo de aceite	Aceite para motores 2T
	Proporción de mezcla	Gasolina 50 : aceite 1
	Capacidad estanque combustible	0,6L
	Consumo a máxima potencia	460g/kW-h
UNIDAD DE CORTE	Espada	18" (44cm)
	Tipo de cadena	32S
	Eslabones	72
	Paso	0,325" / 0,8255cm
	Galga	0,058"
	Diámetro de la lima	5/32" (4mm)
	Velocidad máxima con accesorio	12.000r/min
	Velocidad máxima cadena	23,114m/s
	Aceite lubricante cadena	SAE 10W-30
	Tanque de aceite cadena	0,26L
	Piñón	7 dientes x paso 0,325" / 0,8255cm
ACCESORIOS	Espada	1
	Cadena	1
	Llave bujía	1
	Destornillador	1
	Lima cadena	1
	Funda espada	1
DIMENSIONES Y PESO	Medidas embalaje (L x A x H)	42,5 x 24,5 x 28,5cm
	Peso vacío (sin espada ni cadena)	5,6kg