

GS700D

GENERADOR DE RESPALDO DIÉSEL MONOFÁSICO 5,5KVA

SKU 305011003

Generador insonorizado · Regulación AVR · Partida eléctrica



UNIDAD GENERADORA

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Fases	Monofásico
Corriente nominal	21,7A
Potencia nominal	5kW / 5kVA
Potencia máxima	5,5kW / 5,5kVA
Regulación de voltaje	AVR
Factor de potencia	1 (coseno de φ)

PANEL Y ACCESORIOS

Medidores agrupados	Voltímetro · Frecuenciómetro · Horómetro
Alarmas	Aceite
Conexiones	2 enchufes hembra 250V / 30A
Bornera	No incluye
Salida DC	12V DC / 8,3A
Accesorios	Herramientas · Manual · Enchufes · Ruedas

UNIDAD MOTRIZ

Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
Diámetro x carrera	88 x 75mm
Refrigeración	Por aire
Relación de compresión	19 : 1
Aspiración	Natural
Velocidad de giro	3.000rpm
Partida	Eléctrica
Tipo de batería	Plomo-ácido
Batería	12V - 30A
Nivel de ruido	72dB(A) / 7m

COMBUSTIBLE

Tipo de combustible	Diésel
Consumo	1,45L/kWh (70% carga)
Capacidad estanque	14,5L
Autonomía	7h

ACEITE

Tipo de aceite	15W-40
Capacidad cárter	1,7L

DIMENSIONES Y PESO

Medidas embalaje (L x A x H)	100 x 57 x 77cm
Medidas equipo armado (L x A x H)	92 x 55 x 75cm
Peso vacío	165kg
Peso lleno	186,2kg

CERTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Producto certificado SEC N° 0000000400362 · Generador insonorizado · Salida monofásica 230V
Regulación automática AVR · Partida eléctrica · Autonomía nominal de 7 horas · Ruedas incluidas

