

GS12D

GENERADOR DE RESPALDO DIÉSEL MONOFÁSICO 10KVA

SKU 305011008

Generador insonorizado · Regulación AVR · Partida eléctrica



UNIDAD GENERADORA

Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Fases	Monofásico
Corriente nominal	39,1A
Potencia nominal	9kW / 9kVA
Potencia máxima	10kW / 10kVA
Regulación de voltaje	AVR
Factor de potencia	1 (coseno de φ)

PANEL Y ACCESORIOS

Medidores	Voltímetro · Carga · Amperímetro
Medidores adicionales	Horómetro · RPM
Alarmas	Voltaje · Frecuencia · Amperaje
Alarmas adicionales	Presión aceite · Temperatura · Emergencia · Mantención
Conexiones	3 enchufes 250V / 30A
Bornera	Sí
Salida DC	No incluye
Accesorios	Herramientas · Manual · Enchufes · Ruedas

UNIDAD MOTRIZ

Tipo de motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
Diámetro x carrera	80 x 79mm
Refrigeración	Por agua
Capacidad refrigerante	1 - 4,5L
Relación de compresión	20 : 1
Aspiración	Natural
Velocidad de giro	3.000rpm
Partida	Eléctrica
Tipo de batería	Plomo-ácido
Batería	12V - 36A
Nivel de ruido	72dB(A) / 7m

COMBUSTIBLE

Tipo de combustible	Diésel
Consumo	2,53L/kWh (70% carga)
Capacidad estanque	25L
Autonomía	6,9h

ACEITE

Tipo de aceite	15W-40
Capacidad cárter	2,27L

DIMENSIONES Y PESO

Medidas embalaje (L x A x H)	123 x 69 x 95cm
Medidas equipo armado (L x A x H)	135 x 65 x 76cm
Peso vacío	325kg
Peso lleno	352,27kg

CERTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Producto certificado SEC N° 0000000391505 · Generador monofásico 230V · Refrigeración por agua
Regulación automática AVR · Partida eléctrica · Autonomía nominal de 6,9 horas · Ruedas incluidas

