

GSS18D

GENERADOR DIÉSEL · MONOFÁSICO DE USO CONTINUO · 18 kVA

16 kW NOMINAL · 1.500 rpm · REFRIGERACIÓN POR AGUA

Equipo insonorizado para generación continua con regulación AVR y panel multifunción.



UNIDAD GENERADORA

Voltaje / frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Corriente nominal	69,5A
Potencia nominal	16kW / 16kVA
Potencia máxima	18kW / 18kVA
Regulación de voltaje	AVR
Factor de potencia	1 (coseno de ϕ)

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

Medidores agrupados	Voltaje · frecuencia · amperaje · presión de aceite · temperatura
Alarmas	Voltaje · frecuencia · amperaje · presión · temperatura · parada · mantención
Conexiones / salida DC	- / -
Bornera	Sí
Accesorios	Herramientas · manual · enchufes machos · juegos de llaves

UNIDAD MOTRIZ

Tipo de motor	Tetracilíndrico en línea, 4 tiempos
Diámetro x carrera	90 x 100mm
Refrigeración / refrigerante	Por agua / 5 - 9L
Relación de compresión	18:1
Aspiración / velocidad	Natural / 1.500rpm
Partida	Eléctrica
Tipo de batería / batería	Plomo - ácido / 12V - 60A
Nivel de ruido	70dB(A) / 7m

COMBUSTIBLE

Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	4,05L/kWh (70% carga)
Capacidad de estanque	90L
Autonomía	15,9h

ACEITE

Tipo de aceite	15W-40
Capacidad del cárter	8L

DIMENSIONES Y PESO

Medidas embalaje (L x A x H)	191 x 93 x 119cm
Medidas equipo armado (L x A x H)	189 x 91 x 116cm
Peso vacío	790kg
Peso lleno	880kg

Nota: imágenes referenciales; pueden no representar exactamente el producto final.

PRODUCTO CERTIFICADO SEC



N° 000000391462