

Referencia: MI-SDS-36814

Categoría: Generadores > Generadores diésel

RESUMEN DEL PRODUCTO

Generador diésel 220 V con potencia nominal de 4,6 kW. Protección ante sobrecarga, escape de gran tamaño, gabinete insonorizado, autoexcitación constante transistorizada y motor monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire. Incorpora estabilizador AVR, autonomía de 4 horas con estanque lleno, gancho de elevación, ruedas de alto tráfico y asas de transporte. Equipo certificado por S.E.C. e ISO 9001.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 1

Modelo	SDG6500S
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	220 V
Potencia nominal	5,6 kVA / 4,6 kW
Potencia máxima	6,2 kVA / 5,0 kW
Corriente de salida DC	12 V / 8,3 A
Fases	1 (monofásica)
Sistema de excitación	Autoexcitación constante transistorizada
Regulación de voltaje	AVR
Protección de aceite	Alerta por bajo nivel de aceite
Tiempo de uso continuo	4 horas
Capacidad de combustible	15 litros
Capacidad de aceite	1,65 litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 2

Tipo de motor	Diésel monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por aire
Sistema de arranque	Electrónico
Consumo al 25% de carga	0,82 L/h
Consumo al 50% de carga	1,09 L/h
Consumo al 75% de carga	1,55 L/h
Consumo al 100% de carga	1,93 L/h
Peso neto	138 kg
Dimensiones (L x A x H)	940 x 540 x 790 mm
Garantía	6 meses o 300 horas, lo que ocurra primero

VISTAS PRINCIPALES



GALERÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO



GUÍA RÁPIDA DE USO SDS

	500W	1kW	2kW	3kW	4kW	5kW	6kW	7kW
ELECTRODOMÉSTICOS	 Computadores personales							
	 Señales							
	 Termostatos Sistemas de agua							
	 Ventiladores							
	 Servidores							
	 Panel de agua calentamiento							
	 Horno eléctrico							
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	 Esgrapas							
	 Troncos eléctricos	 Sources circulares						
	 Troncos eléctricos	 Compresores de aire						
	 Impresora de concreto	 Bombas de agua						
ILUMINACIÓN	 100Wx5 40Wx8	100Wx10 40Wx15	100Wx20 40Wx30					

