

Referencia: MI-SDS-36815

Categoría: Generadores > Generadores diésel

RESUMEN DEL PRODUCTO

Generador diésel trifásico de 380 V y potencia nominal de 4,6 kW. Incluye protección ante sobrecarga, escape de gran tamaño, gabinete insonorizado, autoexcitación continua transistorizada y motor monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire. Incorpora estabilizador AVR, autonomía de 4 horas, gancho de elevación, ruedas de alto tráfico y asas de transporte. Certificación S.E.C. e ISO 9001.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 1

Modelo	SDG6500S3
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	380 V
Potencia nominal	5,6 kVA / 4,6 kW
Potencia máxima	6,2 kVA / 5,0 kW
Corriente de salida DC	12 V / 8,3 A
Fases	3 (trifásico)
Sistema de excitación	Autoexcitación continua transistorizada
Regulación de voltaje	AVR
Protección de aceite	Alerta por bajo nivel de aceite
Tiempo de uso continuo	4 horas
Capacidad de combustible	15 litros
Capacidad de aceite	1,65 litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 2

Tipo de motor	Diésel monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por aire
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo al 25% de carga	0,82 L/h
Consumo al 50% de carga	1,09 L/h
Consumo al 75% de carga	1,55 L/h
Consumo al 100% de carga	1,93 L/h
Peso neto	138 kg
Dimensiones (L x A x H)	940 x 540 x 780 mm
Garantía	6 meses o 300 horas, lo que ocurra primero

VISTAS PRINCIPALES



GALERÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO

GUIA RAPIDA DE USO SDS

	500W	1kW	2kW	3kW	4kW	5kW	6kW	7kW
ELECTRODOMESTICOS	Computadores personales Cafeteras Tostadores Ventiladores Secadores Horno eléctrico Horno eléctrico	Lavadoras		Refrigeradores				
							Refrigeradores de aire	
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	Lijadoras Taladros eléctricos Lámparas de mano		Siembras orizontales		Compresores de aire			
							Bombas de agua	
ILUMINACIÓN	100W-5 60V-15	100W-10 60V-15			100W-20 60V-15			

