

Referencia: MA-SDS-038176

Categoría: Generadores > Generadores de uso continuo

RESUMEN DEL PRODUCTO

Generador diésel trifásico de 380 V, enfriado por agua y de tipo silencioso. Recinto insonorizado, estructura compacta, motor de baja velocidad, alternador de carga y panel de control completo. Incluye protecciones automáticas por baja presión de aceite, alta temperatura de agua o aceite y exceso de velocidad; arranque automático, batería con cables y botón externo de parada de emergencia. Panel AMF opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 1

Modelo	SDG-X20SST
Potencia nominal	21 kVA / 17 kW
Potencia máxima	22 kVA / 20 kW
Voltaje	380 V
Corriente nominal	30 A
Nivel acústico	70 dBA
Tipo de motor	Inyección directa, enfriado por agua, 4 tiempos
Modelo de motor	4DW91-29D
Velocidad	1.500 RPM
Cilindrada	2.540 cc
Consumo informado	6,21 L/h
Capacidad de combustible	40 L
Consumo al 25% de carga	2,02 L/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 2

Consumo al 50% de carga	3,65 L/h
Consumo al 75% de carga	5,2 L/h
Consumo al 100% de carga	6,93 L/h
Peso neto	860 kg
Dimensiones (L x A x H)	1.950 x 950 x 1.230 mm
Garantía	12 meses o 1.000 horas, lo que ocurra primero

VISTAS PRINCIPALES



GALERÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO

