

Referencia: MI-SDS-36822

Categoría: Motosoldadoras

RESUMEN DEL PRODUCTO

Motosoldadora diésel de 220 V y 160 A. Incorpora sistema de arranque eléctrico, regulación de voltaje AVR, autoexcitación constante transistorizada y apagado automático por bajo nivel de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 1

Modelo	SDG 6500 SWH
Modelo de motor	SD186FA
Corriente de soldadura	160 A
Potencia máxima	2 kW
Potencia nominal	1,8 kW
Voltaje	220 V / A
Voltaje en vacío	30 Vcc
Diámetro de electrodo	3/32" - 1/8"
Ciclo de trabajo	60%
Salida de corriente continua	12 V / 8,3 A
Dimensiones	840 x 520 x 740 mm
Tipo de arranque	Eléctrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 2

Tipo de aislación	Insonorizada
Nivel acústico	85 dBA
Kit de cables	Sí
Ruedas	2 fijas y 2 giratorias
Peso	144 kg
Régimen de trabajo	4 horas continuas
Garantía	6 meses o 300 horas

VISTAS PRINCIPALES



GALERÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO



0000000588933