

Referencia: MI-SDS-043089
Categoría: Generadores > Generadores de uso continuo

RESUMEN DEL PRODUCTO

Generador diésel de 220 V y 1.500 RPM, enfriado por agua. Incorpora motor robusto de baja velocidad y refrigeración líquida, gabinete insonorizado, arranque totalmente automatizado cuando se utiliza con ATS y panel de control opcional para supervisión. Su configuración permite adaptar distintas características del sistema a la aplicación requerida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 1

Modelo	SDG-X16S
Potencia nominal	20 kVA / 16 kW
Potencia máxima	22 kVA / 17,6 kW
Voltaje	220 V
Corriente nominal	72 A
Nivel acústico	69 dBA
Tipo de motor	Inyección directa, enfriado por agua, 4 tiempos
Modelo de motor	XC490D
Velocidad	1.500 RPM
Cilindrada	1.532 cc
Consumo informado	5 L/h
Capacidad de combustible	44 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PARTE 2

Consumo al 25% de carga	1,7 L/h
Consumo al 50% de carga	3 L/h
Consumo al 75% de carga	4,27 L/h
Consumo al 100% de carga	5,7 L/h
Peso neto	731 kg
Dimensiones (L x A x H)	1.950 x 950 x 1.230 mm
Garantía	6 meses o 300 horas, lo que ocurra primero

VISTAS PRINCIPALES



GALERÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO



GUIA RAPIDA DE USO SDS

	500W	1kW	2kW	3kW	4kW	5kW	6kW	7kW
ELECTRODOMESTICOS								
Computadores personales								
Cafeteras								
Teléfonos, Consolas de video								
Ventiladores								
Secadoras								
Horno de agua								
Horno eléctrico								
Lavadoras								
Refrigeradores								
Acondicionadores de aire								
EQUIPOS DE CONSTRUCCION								
Lijadoras								
Taladros eléctricos								
Limpieza de moqueta								
Serras circulares								
Compresores de aire								
Bombas de agua								
ILUMINACION								
100Wx5 400Vx5								
100Wx10 400Vx10								
100Wx20 400Vx20								

