

Referencia: MA-SDS-047409

Categoría: Generadores > Generadores de uso continuo

RESUMEN DEL PRODUCTO

Generador diésel de 380 V y 1.500 RPM, enfriado por agua. Incorpora motor robusto de baja velocidad, refrigeración líquida, gabinete insonorizado y arranque totalmente automatizado cuando se utiliza con ATS. El panel de control opcional permite supervisar el equipo y adaptar sus características a la aplicación requerida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	SDG-X16ST
POTENCIA NOMINAL	20 kVA / 16 kW
POTENCIA MÁXIMA	22 kVA / 13 kW
CORRIENTE NOMINAL	25 A
VOLTAJE	380 V
NIVEL DE RUIDO	69 dBA
TIPO DE MOTOR	Inyección directa, enfriado por agua, 4 tiempos
MODELO DE MOTOR	XC490D
VELOCIDAD	1.500 RPM
CILINDRADA	1.532 cc
CONSUMO INFORMADO	5 L/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	44 L
CONSUMO AL 25% DE CARGA	1,56 L/h
CONSUMO AL 50% DE CARGA	2,76 L/h
CONSUMO AL 75% DE CARGA	3,93 L/h
CONSUMO AL 100% DE CARGA	5,24 L/h
PESO NETO	731 kg
DIMENSIONES (L x A x H)	1.950 x 950 x 1.230 mm
GARANTÍA	12 meses o 1.000 horas, lo que ocurra primero

VISTAS PRINCIPALES Y COMPONENTES



GALERÍA TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN



GUIA RAPIDA DE USO SDS

	500W	1kW	2kW	3kW	4kW	5kW	6kW	7kW
ELECTRODOMESTICOS	Computadores personales Cafeteras Tefalones - Cacerolas de vidrio Ventiladores	Lavadoras	Refrigeradoras	Secadoras	Refrigeradores de aire			
EQUIPOS DE CONSTRUCCION	Lijadoras	Taladros eléctricos	Sierras circulares	Compresores de aire				
ILUMINACION	100Wx2 400x5	100Wx10 400x10	100Wx2 400x5					



SEC 



0000000493966

