

Referencia: MI-SDS-051147

Categoría: Generadores de uso continuo

RESUMEN DEL PRODUCTO

Generador diésel enfriado por agua, 220 V y 1.500 rpm. Motor robusto de baja velocidad, refrigerado por líquido y cabina insonorizada para una operación más silenciosa. Permite arranque automático mediante ATS y admite panel de control opcional para supervisión. Uso: montaje en máquinas autónomas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	SDG-X13S
POTENCIA NOMINAL (KVA)	11,2 KVA
POTENCIA NOMINAL (KW)	9 kW
POTENCIA MÁXIMA (KVA)	16 KVA
POTENCIA MÁXIMA (KW)	13 kW
VOLTAJE	220 V
CORRIENTE NOMINAL	60 A
NIVEL ACÚSTICO	67 dBA
TIPO DE MOTOR	Inyección directa, enfriado por agua, 4 tiempos
MODELO MOTOR	XC485D
VELOCIDAD	1.500 rpm
CILINDRADA	2.270 cc
CONSUMO	≤ 4,0 L/h
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	44 L
CONSUMO A 25% DE CARGA	1,37 L/h
CONSUMO A 50% DE CARGA	2,42 L/h
CONSUMO A 75% DE CARGA	3,46 L/h
CONSUMO A 100% DE CARGA	4,61 L/h
PESO NETO	731 kg
DIMENSIONES (L x A x H)	1.950 x 950 x 1.230 mm
GARANTÍA	6 meses o 300 horas, lo que ocurra primero

GALERÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO

