

CILINDRADA

45 cc

POTENCIA MÁX.

2,3 kW

ESPADAS

16" Y 18"

CORTE MÁX.

40 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO DE MOTOSIERRA	4518
MASA SIN BARRA NI CADENA	5,5 kg
DIMENSIONES SIN BARRA NI CADENA	410 x 235 x 265 mm
COMBUSTIBLE	Mezcla gasolina/aceite 2T (25:1)
DEPÓSITO COMBUSTIBLE	550 ml
ACEITE PARA CADENA	SAE 10W30
DEPÓSITO DE ACEITE	260 ml
CILINDRADA	45 cc
POTENCIA MÁXIMA MOTOR	2,3 kW / 7.500 rpm
RPM MÁX. CON CORTE	10.000 rpm
RALENTÍ MÁXIMO	3.000 rpm
VELOCIDAD MÁX. CADENA	18,3 m/s
LONGITUD MÁX. CORTE	40 cm
PIÑÓN DEL TAMBOR	7 dientes para 0,325
TIPO DE CADENA	K2 (CARLTON)
PASO DE CADENA	0,325 pulgadas
CALIBRE DE CADENA	0,058 pulgadas
ESPADAS	16" y 18"
PIÑÓN BARRA GUÍA	18" / 46 cm
ALIMENTACIÓN DE ACEITE	Bomba automática con regulador
POTENCIA ACÚSTICA LwA	116 dB(A)
POTENCIA ACÚSTICA MEDIDA	112 dB(A)
PRESIÓN ACÚSTICA LpA	94 dB(A)
VIBRACIÓN DEL./TRAS.	9,1 - 9,8 m/s²
PESO	8 kg
GARANTÍA	6 meses

VISTAS DEL PRODUCTO



CONFIGURACIÓN DE CORTE

ESPADAS

16" y 18"

CADENA

K2 (CARLTON)

PASO

0,325 pulgadas

CALIBRE

0,058 pulgadas

VELOCIDAD

18,3 m/s

LUBRICACIÓN

Bomba automática