

Referencia: MA-SDS-057473

Categoría: Generadores uso continuo

ESPECIFICACIONES DEL GRUPO Y MOTOR

MODELO	SDGY-X80S
POTENCIA NOMINAL	94 kVA / 75 kW
POTENCIA MÁXIMA	100 kVA / 80 kW
MÓDULO DE CONTROL	HGM6120CAN
MODELO DE MOTOR	CA6DF3-14DG3U
FABRICANTE	XICHA
TIPO	En línea, 6 cilindros, 4 tiempos
ENTRADA DE AIRE	Turbo&intercool
ENFRIAMIENTO	Refrigeración por agua
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	ECU
DIÁMETRO x CARRERA	110 x 125 mm
ÍNDICE DE COMPRESIÓN	17.5:1
VELOCIDAD NOMINAL	1.500 rpm
DESPLAZAMIENTO	7,12 L
POTENCIA NOMINAL SIN VENTILADOR	101 kW
ENERGÍA DE RESERVA SIN VENTILADOR	111 kW
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	205 g/kWh
REGULACIÓN DE VELOCIDAD ESTACIONARIA	≤ 1%
EMISIONES	Stage III

ALTERNADOR, CONSUMO Y DIMENSIONES

MODELO ALTERNADOR	YHG-80KW
EXCITACIÓN	Sin escobillas
VOLTAJE	380 V
CORRIENTE	152 A
FRECUENCIA	50 Hz
VELOCIDAD NOMINAL	1.500 rpm
FASE	3
FACTOR DE POTENCIA	0,8 (retraso)
CLASE DE AISLAMIENTO	H
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21
CONSUMO A 25% DE CARGA	7,87 L/h
CONSUMO A 50% DE CARGA	13,82 L/h
CONSUMO A 75% DE CARGA	19,83 L/h
CONSUMO A 100% DE CARGA	26,212 L/h
PESO NETO	1.930 kg
DIMENSIONES (L x W x H)	3.150 x 1.150 x 1.620 mm
GARANTÍA	12 meses o 1.000 horas, lo que ocurra primero

GALERÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO

