

Referencia: GWP10

Categoría: Motobombas a gasolina

## RESUMEN DEL PRODUCTO

Motobomba centrífuga a gasolina de 1 pulgada, compacta y transportable. Su motor R100 de 3 HP entrega un caudal máximo de 133 L/min y una altura de elevación de hasta 20 m, adecuada para riego, drenaje y traslado de agua.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| TIPO DE BOMBA       | Centrífuga                |
| DIÁMETRO DE ENTRADA | 25 mm (1")                |
| DIÁMETRO DE SALIDA  | 25 mm (1")                |
| FLUJO MÁXIMO        | 8 m³/h (133 L/min)        |
| ALTURA MÁXIMA       | 20 m                      |
| SUCCIÓN MÁXIMA      | 6 m                       |
| MODELO DE MOTOR     | R100                      |
| TIPO DE MOTOR       | Monocilíndrico, 4 tiempos |
| DISTRIBUCIÓN        | SV                        |
| REFRIGERACIÓN       | Por aire                  |
| CILINDRADA          | 98 cc                     |
| ASPIRACIÓN          | Natural                   |
| POTENCIA MÁXIMA     | 3 HP                      |
| ENCENDIDO           | TCI                       |
| BUJÍA               | E5TC                      |
| PARTIDA             | Manual                    |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| COMBUSTIBLE              | Gasolina 93 octanos sin plomo |
| CAPACIDAD DE ESTANQUE    | 1,4 L                         |
| AUTONOMÍA                | > 2 h                         |
| INDICADOR DE COMBUSTIBLE | No                            |
| ACEITE                   | 4T gasolina, 15W-40           |
| ALARMA DE ACEITE         | Sí                            |
| CAPACIDAD DE ACEITE      | 0,3 L                         |
| ESTRUCTURA               | Tipo plataforma base          |
| CHASIS                   | Perfiles de acero             |
| COLOR                    | Negro mate                    |
| TRANSPORTE               | Manilla de levante            |
| PROCEDENCIA              | China                         |
| DIMENSIONES L X A X H    | 380 x 280 x 350 mm            |
| PESO VACÍO               | 12 kg                         |
| PESO OPERATIVO           | 13,5 kg                       |

**GALERÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO**



**CURVA DE RENDIMIENTO**

| CAUDAL (m³/h)  | 0  | 1    | 2    | 3  | 4    | 5    | 6   | 7     | 8     |
|----------------|----|------|------|----|------|------|-----|-------|-------|
| CAUDAL (L/min) | 0  | 16,7 | 33,3 | 50 | 66,7 | 83,3 | 100 | 116,7 | 133,3 |
| ALTURA (m)     | 28 | 27   | 26   | 25 | 22,5 | 19   | 14  | 7,5   | 1     |

Relación de caudal y altura conservada según la ficha técnica original.

Imagen referencial del equipo. Marca y modelo conservados según documento original.