

Modelo: GWP20

MOTOBOMBA GASOLINA 2"

7 HP • PARTIDA MANUAL

- Bomba centrífuga con entrada y salida de 2 pulgadas
- Rendimiento máximo: 600 L/min · Elevación: 25 m



RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Q (m³/h)	0	10	20	30	32	34	36
Q (L/min)	0	166,7	333,3	500	533,3	566,7	600
H (m)	26	24	17,5	8,5	6	4	1

MOTOR, COMBUSTIBLE Y ACEITE

UNIDAD MOTRIZ	
MODELO	R200
TIPO MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos
DISTRIBUCIÓN	OHV
REFRIGERACIÓN	Por aire
DIÁMETRO x CARRERA	68 x 54 mm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8,5:1
CILINDRADA	196 cc
ASPIRACIÓN	Natural
POTENCIA MÁXIMA	7.0 HP
ENCENDIDO	TCI
BUJÍA	F6TC
PARTIDA	Manual
COMBUSTIBLE	
TIPO	Gasolina 93 octanos sin plomo
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	3,6 L
AUTONOMÍA	> 2 h
INDICADOR NIVEL COMBUSTIBLE	No
ACEITE	
TIPO	Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40
ALARMA DE ACEITE	Sí
CAPACIDAD CÁRTER	0,6 L

Modelo: GWP20

VISTA DEL PRODUCTO



BOMBA, DIMENSIONES Y DISEÑO

BOMBA	
TIPO	Centrífuga
DIÁMETRO ENTRADA	50 mm (2")
DIÁMETRO SALIDA	50 mm (2")
FLUJO MÁXIMO	36 m³/h (600 L/min)
ALTURA LEVANTE MÁXIMA	25 m
ALTURA SUCCIÓN MÁXIMA	8 m
GABINETE	
ESTRUCTURA	Tipo abierto
CHASIS	Acero tubular 1 mm
DIMENSIONES Y PESO	
LARGO	480 mm
ANCHO	395 mm
ALTO	415 mm
PESO VACÍO	25 kg
CON ACEITE Y TANQUE LLENO	28 kg
DISEÑO	
COLOR	Negro mate
TRANSPORTE	Manilla de levante
PROCEDENCIA	China